



产品特性

- 7U标准机架一体化工作站
- 前置12.1" TFT LCD显示屏
- 高强度的铝合金面板和优质的钢结构箱体,符合IP65/NEMA4标准
- 前面板带OSD菜单,薄膜键盘和触摸鼠标
- 前置门板内提供1个USB接口,1个5.25" CDROM,1个3.5" FDD
- 高可靠性的结构设计,可支持标准PS2电源或冗余电源

产品规格

- 前面板: 铝合金结构,符合IP65/NEMA4标准
- LCD显示屏: VGA 类型
- 显示屏设置: 前面板OSD菜单
- 磁盘安装架: 支持1个5.25"CDROM,1个3.5"FDD,1个3.5"HDD
- 散热系统: 1个带过滤网的散热风扇(120×120×25mm)
- 薄膜键盘: 60个基本键,12个功能键
- 键盘接口: 前面板带PS2键盘接口
- 触摸板: PS2 鼠标类型
- 指示灯: LED指示灯显示电源的开关和硬盘的运行状态
- 触摸屏: 可选USB接口的触摸屏
- 尺寸(W×H×D): 483*310*251mm
- 包装尺寸: 590x370x450mm
- 净重: 15.8KG
- 总重: 19.3KG

LCD参数

- 显示类型: 12.1" SVGA TFT LCD
- 分辨率: 800×600
- 最大色彩: 262M
- 亮度: 400 cd/m²
- 视角: 140° (H), 110° (V)
- 点距: 0.3075 x 0.3075 mm
- 对比度: 5000 : 1
- 响应时间: 356 ms
- 功耗: 7.8W
- LCD MTBF: 50,000hrs

订购信息

AWS-712 7U 12.1" TFT LCD 一体化工作站

[Http://www.lenetech.com](http://www.lenetech.com)